

## KLONDIKE CORTEN MID

Technický list SC 00259

**NÁZEV:**

**KLONDIKE CORTEN MID**

**TYP:**

nátěr pro interiér i exteriér s charakteristickým efektem věrně napodobujícím povrch rzi

**POUŽITÍ:**

vodou rieditelný máter určený do interiéru

**CHARAKTERISTIKA:**

**Specifická váha:**

1.200 ± 30 g/EN pri 20°C

**Výdatnost:**

2 - 3 m<sup>2</sup>/LT jedna vrstva na hladký povrch (můžete lišit v závislosti na povrchu, pórovitosti a absorpci podkladu a způsobu aplikace)

1,5-2 m<sup>2</sup>/LT dvě vrstvy na hladkém povrchu (můžete lišit v závislosti na povrchu, pórovitosti a absorpci podkladu a způsobu aplikace)

**Estetický efekt:**

Efekt rzi

**Viskozita**

22000 zn./s

**Zbarvení:**

Barevný gamut z katalogu

**Balení:**

LT. 1 - LT. 2,5 - LT.5

**DOBA SCHNUTÍ:**

**Suchý na dotek:**

1 hodina při 20°C

**Přetíratelný:**

3-4 hodiny při 20°C

**Úplně suchý:**

p při 24 hodinách při 20 °C

**CHARAKTERISTIKA A ODOLNOST:**

KLONDIKE CORTEN MID je prodyšný a omyvatelný Jakmile povrch zaschne, vytvoří se prodyšná fólie odolná proti oděru. Po zaschnutí odolává KLONDIKE CORTEN TOP vysokým teplotám +50°C a nízkým teplotám -40°C.

**PŘÍPRAVA POVRCHU:**

**Hladký podklad:** Odstraňte starou odlupující barvu a důkladně omyjte vhodným čisticím prostředkem. V případě potřeby vyrovnejte povrch. Po zaschnutí podkladu naneste penetrační povlak vhodný pro nátěry obsahující vápno. Poté naneste PRIMER 1200 válečkem nebo stříkáací pistolí. Přibližně po 6 hodinách při teplotě 20 °C pokračujte v aplikaci KLONDIKE CORTEN MID.

**Drsný, nerovný podklad:** Odstraňte starou odlupující se barvu a důkladně omyjte vhodným čisticím prostředkem. V případě potřeby vyrovnejte povrch. Po zaschnutí podkladu naneste penetrační nátěr vhodný pro nátěry a omítky obsahující vápno. Pokračujte v aplikaci KLONDIKE RASANTE R7 kovovou nerezovou špachtlí PV 44 a podklad vyhlad'te. KLONDIKE RASANTE R7 působí také jako základní nátěr, a proto již není nutné používat PRIMER 1200. Proto po 12 hodinách pokračujte v aplikaci KLONDIKE CORTEN MID.

**PŘÍPRAVA PRODUKTU:**

**Ředění:**

připraveno k použití

**APLIKACE:**

**Nástroje:**

štětec, kovové nerezové hladítko

**Počet nátěrů:**

1 - 2

**APLIKAČNÍ CYKLUS:**

**Klasický efekt - špachtle:** naneste jednu vrstvu KLONDIKE CORTEN TOP a zakryjte celý povrch kovovou špachtlí PV 44 po celém povrchu o tloušťce přibližně 1 mm.

[www.dsluxdecor.cz](http://www.dsluxdecor.cz)

Rychlost šíření: cca 2-3 m<sup>2</sup> jedna vrstva na hladký povrch  
**COLATO efekt** – naneste jednu vrstvu KLONDIKE CORTEN TOP štětcem PV 76 v úzkých prouzcích shora dolů a naopak o tloušťce 1mm – 2cm po celé délce a pokračujte po celé ploše. Po 15-20 minutách při 20 °C naneste druhou vrstvu KLONDIKE CORTEN TOP pomocí kovové špachtle z nerezové oceli PV 44 a naneste výrobek a celý povrch svíse shora dolů a naopak o tloušťce 1 mm tak, aby nedošlo k vyhlazení první vrstvy. Je důležité aplikovat druhou vrstvu, zatímco první vrstva je ještě mokrá, aby se zabránilo rychlému vysychání a viditelným spojům.  
Rychlost šíření: cca 1,5–2m<sup>2</sup> dvě vrstvy na hladkém povrchu.

Pozn.: před aplikací je nutné se podívat na video instrukce pro aplikaci vybraného efektu.

## APLIKAČNÍ TEPLOTA:

od +10°C do +25°C. Neaplikujte na přímé sluneční světlo a větrné počasí. Nepoužívejte za vlhkého, deštivého a mrazivého počasí.

## SKLADOVÁNÍ:

ujistěte se, že je nádoba i po použití pevně uzavřena a skladujte při teplotě mezi +5 °C a +30 °C.

## STABILITA:

asi 1 rok, pokud je nádoba řádně skladována a nebyla otevřena.

## POZNÁMKY:

Před použitím produkt důkladně promíchejte.  
Ihned po použití umyjte nářadí vodou a čisticím prostředkem.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A LIKVIDACE

Výrobek je určen pro profesionální použití. Před použitím je nutné si přečíst celý návod a bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a obličej vhodnými ochrannými pomůckami. V případě kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poraďte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny týkající se manipulace, bezpečnosti a osobní ochrany lze nalézt v bezpečnostním listu, který je k dispozici v elektronické verzi na [internetových stránkách www.dekorativne-natery.sk](http://internetových.stránkách.www.dekorativne-natery.sk)

Nástroj musí být ihned po použití důkladně omyt vodou a vhodným čisticím prostředkem. Nástroje nesmí být čištěny ve vodních tocích, kanalizacích.

Nakládání dle zákona č. 75/2015 Sb., o odpadech a dle platných předpisů. S použitými obaly likvidujte v souladu s platnými předpisy a metodami nakládání s odpady.

Vydání: No 7 března 2023

Vydal: Inspekční oddělení VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY