

GEL RIPARATORE SOS24

Technický list SC 00278

NÁZEV:

GEL RIPARATORE SOS24

TYP:

Transparentní epoxidová pryskyřice s dvojitým aplikátorem připravená k použití vhodné pro jednoduchou a účinnou opravu vad nebo trhlin pro produktovou řadu VALPAIN E-VOLTION. Vhodné také pro restaurování, opravy nebo lepení povrchů, jako je keramika, sklo, kůže, dřevo, kov, beton atd.

POUŽITÍ:

CHARAKTERISTIKA:

Specifická váha: 1,030 ± 30 gr/LT při 20°C

Výdatnost: v případě potřeby

Estetický efekt: =====

Viskozita: =====

Zbarvení: transparentní

Balení: 45 gr.

DOBA SCHNUTÍ:

Suchý na povrchu: 6 hodin při 20 °C

Přetíratelný: 18 -24 hodin při 20 °C

Úplně suchý: 48 dní při 20 °C

**CHARAKTERISTIKA A
ODOLNOST:**

Reparační gel SOS24 jedodáván s dvojitým aplikátorem s tryskami ami. Díky praktickému balení se výrobek nezašpiní a lze jej snadno aplikovat i v těžko přístupných a úzkých trhlinách.

SPECIFIKACE	STANDARD
ZKOUŠKY UPEVNĚVÁNÍ/TRHÁNÍ	SJEDNOCENÍ V RO 1542

PŘÍPRAVA POVRCHU:

PŘÍPRAVA PRODUKTU:

POUŽITÍ:

APLIKAČNÍ CYKLUS:

=====

Ředění: připraveno k použití

Nástroje: nerezová špachtle

Počet nátěrů: 1- 2

Po otevření obalu odstraňte šedý uzávěr a nasadte dvojitý aplikátor s tryskami. Aplikace musí být provedena okamžitě během 20-25 minut při teplotě 20 ° C. Pokud aplikace vyžaduje více času, bude nutné vyměnit aplikátor za trysky, protože produkt začne katalyzovat uvnitř aplikačních trysek.

Aplikujte modrý aplikátor na místo, které je třeba opravit podle SOS24

Gel zůstal uvnitř trhlin nebo povrchu, který je třeba opravit.

V závislosti na velikosti a tvaru povrchů, které je třeba opravit, je nutné použít vhodný nástroj (špachtle, rovné nebo rohy atd.). Pokud je gel SOS24 stále pružný a lze s ním pracovat, upravte povrch.

V případě potřeby lze aplikovat i druhou vrstvu výrobku. A to alespoň po 12 hodinách při teplotě 20°C, ne dříve, než je povrch "na dotek" rukou ještě lepkavý.

V každém případě naneste druhou vrstvu nejpozději do 24 hodin při teplotě 20 ° C. Po dokončení aplikace vyjměte dvojitý modrý aplikátor a znovu zavřete šedým uzávěrem. Výrobek lze znovu použít i dobře uzavřený.

od +5°C do +30°C.

APLIKAČNÍ TEPLOTA:

SKLADOVÁNÍ:

ujistěte se, že je nádoba i po použití pevně uzavřena a skladujte při teplotě mezi +10 °C a +30 °C.

STABILITA:

asi 1 rok, pokud je nádoba řádně skladována a nebyla otevřena.

POZNÁMKY:

Před použitím produkt pečlivě promíchejte.

www.dsluxdecor.cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A LIKVIDACE

Výrobek je určen pro profesionální použití. Před použitím je nutné si přečíst celý návod a bezpečnostní list.

Výrobek je nebezpečný a obsahuje nebezpečné látky, které mohou způsobit podráždění očí a mohou vyvolat podráždění kůže a alergickou reakci.



Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a obličej vhodnými ochrannými pomůckami. V případě kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poraďte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny týkající se manipulace, bezpečnosti a osobní ochrany lze nalézt v bezpečnostním listu, který je k dispozici v elektronické verzi na [internetových stránkách www.dekorativne-natery.sk](http://internetových.strankach.www.dekorativne-natery.sk)

Nástroj musí být ihned po použití důkladně omyt ethylalkoholem. Nástroje nesmí být čištěny ve vodních tocích, kanalizacích.

Nakládání dle zákona č. 75/2015 Sb., o odpadech a dle platných předpisů. S použitými obaly likvidujte v souladu s platnými předpisy a metodami nakládání s odpady.

No 7 března 2023

Vydal: Inspekční oddělení VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY

Strana 2 s 2

Distribútor pro ČR: DSLuxdecor s.r.o., Malešická 49, Praha 3, 130 00,
Informace : tel: +420 751 606 007, valpaint@dsluxdecor.cz, www.dsluxdecor.cz