

C 100 OVER

Technický list SC 00262

NÁZEV:

POPIS:

POUŽITÍ:

CHARAKTERISTIKA:

C 100 OVER

Saténová barva cementový efekt

vodou riediteľný materiál určený do interiéru

Specifická váha: 1.010 ± 30 gr/LT pri 20°C

Výdatnosť:

4 – 5 m²/LT jedna vrstva na hladký povrch

2-2,5 m²/LT jedna vrstva na hladkou (môže sa lišiť v závislosti na substrátu, pórovitosti, absorpcia z pôsobu aplikace

Estetický efekt:

produkt napodobujúci rôzne účinky cementu

Viskozita:

15000 cps

Zbarvení:

Barevný gamut z katalogu

Balení:

LT. 1 - LT. 2,5 - LT.5

DOBA SCHNUTÍ:

Suchý na dotek:

po 2 hodinách pri 20 °C

Přetíratelný:

po 5-6 hodinách pri 20 °C

Úplně suchý:

po 2 až 4 hodinách pri 20 °C

CHARAKTERISTIKA A ODOLNOST:

Zcela vytvrzené po 28 dnoch v závislosti na teplotě. Po úplném vytvrzení je výrobek dobře odolný proti oděru a normálnímu opotřebení.

Naneste C100 OVER do 24 hodin po tónování, aby nedošlo k nestabilitě barev.

SPECIFIKACE	STANDARD	HODNOTA	OZNAČIT
REAKCE S OHNĚM	UNI EN 13501-1	Třída A1 (nehořlavé)	EN 13501-1 FIREPROOF
EMISE ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK R	ČSN EN ISO 16000	TVOC <1 mg/m ³ TŘÍDA A+	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ ALBI C
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK	-	NEOBSAHUJE	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
HODNOTA FORMALDEHYD, X	HE A 1902-3	X < 0,005 mg/m ² h F****	FORMALDEIDE FREE ☆☆☆☆
TĚKAVÝ OBSAH	Smernics 2004-42-CE	Max. 6,4 g/l (limit EU 200 g/l) Kat. A/I	VOC LOW

PŘÍPRAVA PRODUKTU:

POUŽITÍ:

Ředění:

připraveno k použití – neředění

Nástroje:

Špachtle z nerezové oceli, gumový váleček, kartáč

Počet nátěrů:

1

PŘÍPRAVA SUBSTRÁTU:

Ujistěte se, že podklad je stabilní a odstraňte veškeré nerovnosti. Odstraňte všechny skvrny a exfoliační barvu a umyjte vhodným čisticím prostředkem. V případě potřeby vyrovnejte základnu a naneste penetrační povlak. Poté naneste PRIMER 1200 válečkem, kartáčem nebo stříkací pistolí. Po 6 hodinách při 20°C aplikujte METEORE 10 a dokončete C100 OVER .

APLIKAČNÍ CYKLUS

Nechte METEORE 10 zaschnout 24 hodin při 20 °C a poté naneste finální nátěr C 100 OVER. Chcete-li zvýraznit spoje a dosáhnout efektu, který napodobuje strukturu kamenných dlaždic, použijte speciální pero Valpaint Pixel a poté naneste konečnou vrstvu C 100 Over. Po vysušení C100 Over můžete v případě potřeby znovu použít trvalé pero VALPAIN Pixel ke zvýraznění kloubů. Aplikace METEORE 10 CEMENTO může být realizována několika efekty. Aplikace METEORE 10 CEMENTO může být realizována několika efekty.

- 1) EFEKT COMPATA
- 2) VELKÝ EFEKT
- 3) TENKÝ EFEKT
- 4) RIGATSKÝ EFEKT
- 5) LEVIGATO EFEKT
- 6) EFEKT MRAMORU
- 7) FEKT HLADKÝ
- 8) EFEKT LISCIO S PRÍDAVKOM ADTIVA FLAGLIE
- 9) CIVILNÍ ÚČINEK
- 10) ŠTETCOVÝ HLADKÝ EFEKT

Před použitím konzultuje video tutoriál pro zvolený efekt.

APLIKAČNÍ TEPLOTA:

SKLADOVÁNÍ:

STABILITA:

POZNÁMKY:

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A LIKVIDACE

od +10°C do +30°C.

ujistěte se, že je nádoba i po použití pevně uzavřena a skladujte při teplotě mezi +10 °C a +30 °C.

asi 1 rok, pokud je nádoba řádně skladována a nebyla otevřena.

Před použitím produkt důkladně promíchejte. Umyjte nástroje vodou a čisticím prostředkem.

Výrobek je určen pro profesionální použití. Před použitím je nutné si přečíst celý návod a bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a obličej vhodnými ochrannými pomůckami. V případě kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poraďte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny týkající se manipulace, bezpečnosti a osobní ochrany lze nalézt v bezpečnostním listu, který je k dispozici v elektronické verzi na [internetových stránkách www.dekorativne-natery.sk](http://internetových.stránkách.www.dekorativne-natery.sk)

Nástroj musí být ihned po použití důkladně omyt vodou a vhodným čisticím prostředkem. Nástroje nesmí být čistěny ve vodních tocích, kanalizacích.

Likviduj podle zákona č. 75/2015 Sb. o odpadech a dle platných předpisů. S použitými obaly likvidujte v souladu s platnými předpisy a metodami nakládání s odpady.