

NAUTILUS

Technický list SC 00252

NÁZEV:

TYP:

POUŽITÍ:

CHARAKTERISTIKA:

NAUTILUS

Polo tovar na vodní bázi

Pro vnitřní použití na vodní bázi

Specifická hmotnost: 1.200 ± 30 gr/LT při 20 °C

Vydatnost: 19 - 20 m²/LT jeden povlak pro tmavý tón (A),
8 – 10 m²/LT dva povlaky pro bílé barvy a světlé tóny
(B,C) (může se lišit v závislosti na drsnosti, pórovitosti
a absorpci povrchu a způsobu aplikace)

Estetický efekt:

matný

Viskozita:

2.500 cps

Zabarvení:

barevná škála z katalogů

Balení:

LT. 1

DOBA SCHNUTÍ:

Suchý na dotek: po 1 - 2 hodinách při teplotě 20 °C

Přetiratelný:

po 8 - 10 hodinách při teplotě 20 °C

Zcela suchý:

po 24 hodinách při teplotě 20 °C

CHARAKTERISTIKA A

ODOLNOST:

Speciální polo - matná barva na bázi vody s velmi nízkým absorbující schopností. Prodloužená pracovní dobu Mavericks a umožní vytvářet mimořádné barvy a luminiscenční efekty, které charakterizují produkt.

Nautilus má vynikající mechanická odolnost vůči zvětšujícím se činidlům.

SPECIFIKACE	STANDARD	HODNOTA	OZNAČENÍ
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTKOK	-	NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYD, X	JIS AT 1902-3	X<0.005 mg/m ² h F****	
OBSAH TĚKAVÝCH LÁTKOK	Směrnice 2004-42-CE	Max 6,6 g/L (EU limit 200g/L) Kat. A/l	

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:

APLIKACE:

ředění:

připravený na použití 10 – 15 % s vodou

způsob:

válečkem

počet nátěrů:

1 - 2

Odstraňte starou nedržící a loupající se barvu a poté omyjte vhodným mýdlovým produktem. Následně a v případě potřeby vyhladíte povrch, jakmile vyschne, probruste brusným papírem a poté naneste vhodný fixační materiál. Nakonec použijte Nautilus a Mavericks.

APLIKAČNÍ CYKLUS:

Pomocí válečku nebo štětce naneste jeden vrstvu Nautilusu k zakrytí nových neporušených a hladkých povrchů (2 vrstvy pro bílé barvy a světlé tóny), nejlépe pomocí křížových zdvihů.

TEPLOTA APLIKACE:

Pouze po 8 hodinách při 20 °C aplikujte Mavericks.

SKLADOVÁNÍ:

od +5 °C do +25 °C.

STABILITA:

ujistěte se, že je nádoba důkladně zatvořená aj po použití a skladujte při teplotě od +10 °C do +30 °C.

POZNÁMKY:

přibližně 2 rok, pokud je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY **A**

LIKVIDACE:

Důkladně promíchejte produkt před použitím. Umyjte nástroje vodou a saponátem.

Výrobek je určený pro profesionální použití. Před použitím je potřebné přečíst celý návod a Bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poraďte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú uvedené v Bezpečnostním listu.

Náradí je nutné hned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čisticím prostředkem. Náradí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č. 2 Leden 2020

Vydané: Oddělením kontroly VALPAINT S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY

Distributor pro ČR: DSLuxdecor s.r.o., Malašická 49, 13 00 PRAHA,
Informace : tel: +420 606 751 007, valpaint@dsluxdecor.cz, www.dsluxdecor.cz