

## FINISH V 10 OPACO

Technický list SC 00327

<b><u>NÁZEV:</u></b>	<b>FINISH V 10 OPACO</b>
<b><u>TYP:</u></b>	Prodyšná ochrana pro interiéry
<b><u>POUŽITÍ:</u></b>	Neprůhledná transparentní ochrana pro JUTU
<b><u>CHARAKTERISTIKA:</u></b>	<b>Specifická hmotnost:</b> 1.000 ± 30 gr./LT při 25 °C <b>Vydatnost:</b> 14–16 m <sup>2</sup> /LT pro jednu vrstvu (může se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody aplikace)
<b><u>DOBA SCHNUTÍ:</u></b>	<b>Suchý na dotyk:</b> 2 hodiny při teplotě 20 °C <b>Úplně suchý:</b> po 24 hodinách při teplotě 20 °C
<b><u>CHARAKTERISTIKA A ODOLNOST:</u></b>	FINISH V10 je matný nátěr určený k ochraně a zachování krásy JUTY, aniž by se změnil jej přirozený estetický efekt.
<b><u>PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:</u></b>	<b>ředění:</b> připravený na použití
<b><u>APLIKACE:</u></b>	<b>způsob:</b> Váleček, štětec, stříkáč pistole
<b><u>APLIKACE PRODUKTU:</u></b>	Počkejte 10 hodin při teplotě 20 °C, než JUTA zaschne, poté naneste jednu nebo dvě vrstvy FINISH V 10, v závislosti na omyvatelnosti a odolnosti, které chcete dosáhnout. Mezi prvním a druhým nátěrem počkejte 4 hodiny při teplotě 20 °C.
<b><u>TEPLOTA APLIKACE:</u></b>	od +10 °C do +30 °C.
<b><u>SKLADOVÁNÍ:</u></b>	ujistíte se, že je nádoba důkladně zatvořená aj po použití a skladujte při teplotě od +10 °C do +30 °C.
<b><u>STABILITA:</u></b>	přibližně 1 roky, jak je nádoba vhodné uskladněná a nebyla otevřena.
<b><u>POZNÁMKY:</u></b>	Dokladně přemíchejte produkt před použitím. Umyté nástroje vodou a saponátem ihned po použití. Výrobek je určený pře profesionálně použití. Před použitím je potřebné přečíst návod na použití a Bezpečnostní list. Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchnete vodou a poraďte se s lékařem.
<b><u>BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A LIKVIDACE</u></b>	Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú uvedené v Bezpečnostním listě. Nářadí je nutné hned po použití důkladně umyt vodou a vhodným čistícím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích. Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č.1, Leden 2024

Vydané: Oddělením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) – ITALY, List no SC 00327.