

FINISH V 10

Technický list:

NÁZEV:

TYP:

POUŽITÍ:

CHARAKTERISTIKA:

FINISH V 10

prodyšný interiérový lak

matný, transparentní ochranný přípravek pro JUTA a ARMONIE D'ARGILLA

Specifická váha: 1 000 ± 30 g/l při 25 °C

Viskozita: = = =

Vydatnost: 14-16 m²/l jedna vrstva (může se lišit v závislosti na drsnosti, pórovitost a nasákavost povrchu a způsob aplikace)

Estetický efekt: matný efekt

Zabarvení: transparentní

Balení: 0.250 l / 0.500 l

DOBA SCHNUTÍ:

Povrchově suchý: po 2 hodinách při 20 °C

Zcela suché: po 24 hodinách při 20 °C

VLASTNOSTI A

ODOLNOST:

PŘÍPRAVA PLOCHY:

FINISH V 10 je matný povrch určený k ochraně a zachování krásy aniž by se změnil přirozený estetický efekt podkladu

= = =

PŘÍPRAVA PRODUKTU:

Ředění: Připraven k použití

APLIKACE:

Systém:

JUTA:

Aby byl povrch ještě odolnější vůči vodě, nanášejte **FINISH V 10 Matt** válečkem, štětcem nebo sprejem po 10 hodinách aplikace **JUTA** při 20°C. **FINISH V 10 Matt** by měl být aplikován v jedné nebo dvou vrstvách, v závislosti na požadované úrovni omyvatelnosti a odolnosti. Počkejte přibližně 4 hodiny při 20 °C mezi první a druhou vrstvou. Tento ochranný nátěr zároveň dodává matný vzhled.

ARMONIE D'ARGILLA:

Přibližně 24 hodin po aplikaci **ARMONIE D'ARGILLA** (při 20 °C) nebo po jakémkoliv broušení nanášejte **FINISH V 10 Matt** válečkem nebo stříkáním v jedné nebo dvou vrstvách, v závislosti na požadované omyvatelnosti a odolnosti. Mezi vrstvami počkejte přibližně 4 hodiny při 20 °C. Po aplikaci **FINISH V 10 Matt** bude barva ošetřeného povrchu výrazně tmavší.

POZNÁMKA:

Pro dosažení efektu neleštěných dřevěných fragmentů je nutné nátěr FINISH V 10 Matt nanášet výhradně štětcem, aby se ochranný nátěr správně rozprostřel.

APLIKACE:

Počet vrstev:	1-2 vrstvy
Aplikační teplota:	mezi +10 °C a +30 °C
Stabilita:	cca. 1 rok v dobře uzavřených a nikdy neotevřených nádobách
Skladování:	v těsně uzavřené nádobě, i po použití, při teplotách mezi +10 °C a +30 °C

**BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY A
LIKVIDACE:**

Jasně! Zde je upravený text s nahrazením webové adresy:

Výrobek je určen pro profesionální použití. Před použitím je nutné přečíst celý návod a Bezpečnostní list.

- Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a obličej vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte vodou a porad'te se s lékařem.
- Podrobné informace a pokyny k manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu dostupném v elektronické verzi na webových stránkách www.dsluxdecor.sk.
- Nářadí je nutné ihned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čisticím prostředkem.
- Nářadí se nesmí čistit ve vodních odtocích ani kanalizaci. Likvidujte podle zákona o odpadech a v souladu s platnými předpisy.
- Zneškodněte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité obaly.

Karta č. SC 00327, vydaná manažerem kontroly kvality:
vydání č. 1 leden 2024

Distributor pro ČR: DSLUXDECOR s.r.o. , Malešická 49, Praha 130 00