

PRIMART 800

Technický list

NÁZEV:

TYP:

POUŽÍVAT:

CHARAKTERISTIKY:

PRIMART 800

Základní nátěr na vodní bázi pro interiéry.

bílá profesionální barva na vodní bázi, s vysokou krycí schopností, vynikající výsledky a působivá konzistence.

Specifická hmotnost: 1 750 ± 30 g/l při 20 °C

Viskozita: 9,000 zn./s

Vydatnost: 12 - 14 m²/L na jednu vrstvu

(může se lišit v závislosti na drsnosti, pórovitosti a absorpci povrchu a na způsobu aplikace)

Estetický efekt: matný

Zabarvení: bílá (může být tónovaná COLORI' nebo další barvy odolné vůči UV záření pro systémy na vodní bázi)

Balení: LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5

Suchá na dotek: 30 minut při 20 °C

Přetíratelná: 4 hodiny při 20 °C

Úplně suchá: 12 hodin při 20 °C

Odolná vůči exteriérovému vlhkému prostředí. Prodyšná.

DOBA SCHNUTÍ:

CHARAKTERISTIKY A

ODOLNOST:

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Ujistěte se, že je podklad pevný a kompaktní odstraněním všech nečistot, jako je prach, vosk, mastnota, silikony, mýdla a jakékoli látky, které by mohly způsobit odlupování. Odstraňte veškerý starý nátěr, který není dobře přilnavý nebo se odlupuje, a povrch omyjte vhodnými čistícími prostředky. Poté v případě potřeby vyplňte všechny nerovnosti nebo nedokonalosti a po zaschnutí pokračujte v aplikaci PRIMART 800 pomocí válečku, štětce nebo stříkácí pistolí. Po 4 hodinách v 20 °C, bude možné pokračovat v aplikaci SETAVAL.

PŘÍPRAVA PRODUKTU:

ředění: ředí se 20-25% vodou

APLIKACE:

systém: Štětce - váleček – stříkácí pistol

Počet vrstev: 1 - 2

stabilita: cca. 2 roky v řádně uzavřeném, nikdy neotevřeném balení

POZNÁMKY: Výrobek musí být skladován a používán při teplotě mezi +5 °C a +30 °C.

Výrobek je poškozen mrazem. Nástroje je nutné ihned po použití umýt mýdlem a vodou.

Technický list č.
vydání 2

SC 00330, vydaný manažerem kontroly kvality:
Květen 2025