

SETAVEL TECHNICKÝ LIST

NÁZEV:	SETAVEL
TYP:	Matná dekorativní barva na vodní bázi do interiérů s hedvábným efektem
POUŽÍ:	Snadno aplikovatelná dekorativní povrchová úprava pro interiéry.
CHARAKTERISTIKA:	Specifická hmotnost: 1 070 ± 30 g/l při 20 °C Vydatnost: 4-5 LT/m ² dvě vrstvy (může se lišit v závislosti na povrchu, pórovitosti a absorpci podkladu a způsobu aplikace) Estetický efekt: matný s hedvábným efektem Zabarvení: podle katalogu Balení: LT. 1 - LT. 2.5 - LT. 5 Suchá na dotek: 3-4 hodiny při 20 °C Úplně suchá: 24 hodin při 20 °C

VLASTNOSTI A ODOLNOST:

SETAVEL je dekorativní interiérová barva na vodní bázi, která vyniká svým matným povrchem s hedvábným efektem, který je měkký na dotek. Dodává interiéru jemnou, moderní eleganci tím, že dodává povrchům jemný, rafinovaný dynamický efekt. Po 15 dnech po aplikaci je mírně omyvatelná, a to jemným čištěním měkkou vlhkou houbou, aby se zabránilo skvrnám nebo změně barvy. Při úplném vytvrzení se vytvoří prodyšný film, který poskytuje dobrou odolnost proti normálnímu ořezu.

ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKY:

PARAMETR	STANDARD	VÝSLEDEK	ZNAČENÍ
EMISE ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK V INTERIÉRU	Norma ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ třída A+	
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK	-	NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYDU, X	JIS A 1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	
OBSAH TĚKAVÝCH LÁTEK VOC	Směrnice 2004/42/EN	max. 1,3 g/l (limit EU 200 g/l) Kat. A/L	

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Ujistěte se, že je povrch přiměřeně pevný a odstraňte veškeré nečistoty, jako jsou: prach, vosk, mastnota, silikon, mýdlo a cokoli jiného, co by mohlo bránit přilnavosti. Odstraňte veškerý starý nátěr, pokud je uvolněný a šupinatý, a smyjte jej vhodným mýdlovým přípravkem. Poté proveďte potřebné vyplnění omítkou a po zaschnutí pokračujte v aplikaci PRIMART 800 pomocí válečku, štětce nebo rozprašovače. Po 6 hodinách při 20 °C Pokračujte v aplikaci SETAVEL.

**PŘÍPRAVA
PRODUKTU:**

Ředění:

Připraven k použití

APLIKACE:

Způsob:

nerezové hladítko

Počet vrstev:

2

Hedvábný efekt se špachtlí: Pomocí stěrky z nerezové oceli PV 43 naneste první vrstvu produktu SETAVEL různě dlouhými tahy ve všech směrech. Počkejte 3-4 hodiny při 20 °C a poté naneste druhou vrstvu SETAVEL nepravidelným způsobem "leopardí skvrny". Po nanesení na plochu přibližně 1 m² pokračujte vyplněním ploch malými, překrývajícími se a křížícími se tahy hladítka.

Aplikační teplota: mezi +10 °C a +30 °C.

Skladování: ve správně uzavřené nádobě, i po použití, při teplotách od +5 °C do +30 °C.

Stabilita: cca. 2 roky ve správně uzavřené, nikdy neotevřené nádobě.

POZNÁMKY:

Výrobek musí být skladován a používán při teplotě mezi +5 °C a +30 °C. Výrobek nelze vystavit mrazu. Nástroje je nutné ihned po použití umýt mýdlem a vodou.

**BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY A LIKVIDACE:**

Výrobek je určen pro profesionální použití. Před použitím je nutné si přečíst celý návod a bezpečnostní list. Vyhněte se přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte si oči a obličej vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poraďte se s lékařem.

Vydaný

vydané manažerem kontroly kvality:

Vydání: č. 2.

Duben 2025