

PRIMART 600

Technický list SC 00152

NÁZEV:

PRIMART 600

TYP:

vodou ředitelná penetrace základního nátěru pro interiéry

POUŽITÍ:

šedá vodou ředitelná penetrace určená do interiéru

CHARAKTERISTIKA:

Specifická hmotnost: 1.690 ± 30 gr/LT při teplotě 20 °C

Vydatnost: 12 - 14 m²/LT jedna vrstva (může se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody aplikace)

Estetický efekt:

matný

Zabarvení:

Bíla (barvu je možné barvit pomocí COLORI nebo barvami pro vodní systémy odolné vůči UV záření)

Balení:

LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5

DOBA SCHNUTÍ:

Suchý na dotyk:

po 30 minutách při teplotě 20 °C

Přetíratelný:

po 2 hodinách při teplotě 20 °C

Zcela suchý:

po 12 hodinách při teplotě 20 °C

**CHARAKTERISTIKA A
ODOLNOST:**

Dobře odolává venkovské a mořské atmosféře. Nezabrání to transplantaci stěny.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Ujistěte se, že je podklad stabilní a odstraňte nečistoty. Odstraňte všechny staré loupací a křídové barvy a povrch omyjte vhodným saponátem. Pokud je to nutné, vyplňte všechny praskliny a po zaschnutí, naneste jednu vrstvu PRIMART 600 zředěnou 50% vodou a přibližně po 4 hodinách při 20 °C naneste druhou vrstvu Primartu 600 zředěného 15 - 20% vodou, abyste pokryli povrch. Naopak, pokud je povrch stabilní a hladký, neodlupuje se ani se nezmění a pouze tam, kde je to nutné, aby byla stěna hladká. Poté naneste PRIMART 600 v celé vrstvě zředěný 15-20 % vodou. PRIMART 600 musí být aplikován s válečkem, štětcem nebo postříkací křížovou aplikací, aby měl lepší krytí. Po 4 hodinách při teplotě 20 °C bude možné pokračovat v aplikaci Sabulador Lux nebo Sabulador Matt.

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:

ředění:

připravený na použití 15 – 20% s vodou

APLIKÁCIA:

způsob:

Štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí

počet vrstev:

1 nebo 2

TEPLOTA APLIKACE:

od +5 °C do +30 °C.

SKLADOVÁNÍ:

ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřená aj po použití a skladujte při teplotě od +5 °C do +30 °C.

STABILITA:

přibližně 2 roky, pokud je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená.

POZNÁMKY:

Důkladně promíchejte produkt před použitím. Omyjte nástroje vodou a saponátem.

www.dsluxdecor.cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A LIKVIDACE

Výrobek je určený pro profesionální použití.
Před použitím je potřebné přečíst celý návod a Bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchnete vodou a poraďte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú uvedené v Bezpečnostním listě dostupného v elektronické verzi na webové stránce www.dsluxdecor.sk

Nářadí je nutné hned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čistícím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č.10, Srpen 2019

Vydané: Oddělením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) – ITALY