

## ADDENSANTE NH

### Technický list:

**NÁZEV:**

**ADDENSANTE NH**

**TYP:**

zahušťovadlo pro strukturované produkty jako Meteore 10, Rococò Stucco Veneziano 500 alla Calce, Rococò Stucco Veneziano 800, Rococò Grassello di Calce, Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto, Rococo' Travertino a pro Valmetal

**POUŽITÍ:**

přidejte k barevným produktům v tmavých odstínech, zejména v písmenech A a B a dobře promíchejte.

**CHARAKTERISTIKA:**

**specifická hmotnost:** 1.000 ± 30 gr/LT. při 25°C (ISO 2811-1)

**viskozita:** = = =

**viskozita:** LT. 0,060 pro LT. 4 barevného produktu v odstínech A a B  
LT. cca 0,180 pro LT. 12 barevného produktu v odstínech A a B pro Valmetal přidejte Addendante NH dle potřeby do maximálně 1,5 % hmotnosti

**efekt:** = = =



**zabarvení:** = = =

**balení:** LT. 0,060- LT. 0,180

**CHARAKTERISTIKA A ODOLNOST:**

Přidané k výše uvedeným barveným produktům pro zvýšení viskozity.

**ENVIRONMENTAL PERFORMANCES:**

CHARAKTERISTIKA	STANDARD	HODNOTA	OZNAČENÍ
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁLEK	-	NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYDE, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m <sup>2</sup> h F****	

**PŘÍPRAVA PRODUKTU:**  
**APLIKACE:**

**ředění:** připraveno k použití

**aplikační systém:** Pokud produkt po zahuštění není okamžitě aplikován, hustota se v průběhu času uvnitř plechovky zvyšuje. Proto je vhodné použít NH zahušťovadlo ve stejný den, kdy bude produkt aplikován, vždy zkontrolujte, zda bylo dosaženo požadované viskozity; viskozita se může ve skutečnosti měnit v závislosti na několika faktorech včetně teploty a vlhkosti

**stabilita:** 2 roky cca. v dobře uzavřené a nikdy neotevřené nádobě.

**POZNÁMKA:**

- nástroje musí být brzy po použití dobře omyty vodou

Teplota aplikace a skladování produktu musí být mezi + 5°C a + 35°C.

Technický list n° SC 00282 vydané oddělením kvality kontroly:

Verze 3.

Duben 2022